



# Cenith<sup>MR</sup>

La perfecta combinación entre eficiencia y discreción.



Cobertura  
**55 m<sup>2</sup>**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Área de cobertura:        | 55 m <sup>2</sup> cobertura efectiva.                                    |
| Lámpara UV:               | 1 lámpara UV-A 15 Watts inastillable Philips Actinic BL TL-D (K) segura. |
| Tiempo de vida de luz UV: | 9,000 hrs efectivas (Posteriormente rendimiento del 50%).                |
| Método de Control:        | 1/2 trampa de pegamento A-78.  |
| Balastro:                 | Phillips Advance OPTANIUM 120-277 Multivoltaje.                          |
| Peso:                     | 1.28 kg.   |
| Material:                 | Aluminio 5052 H32 resistente a corrosión.                                |
| Garantía:                 | 1 año (por defectos de fábrica).   |
| Medidas del producto:     | 50 x 12 x 14 cm.   |
| Color:                    | Aluminio natural.  |
| Medidas con empaque:      | 52 x 19.5 x 18.5 cm.   |
| Peso con empaque:         | 1.77 kg. (con producto).   |
| Usos/Aplicaciones:        | Pared.   |
| Uso:                      | Doméstico, comercial, hospitales. (Cobertura discreta).                  |
| Cable & plug:             | Incluido.  |
| Certificación NOM-ANCE:   | Sí.  |



contacto@arod.com.mx • www.arod.com.mx