

## PRECAUCIONES

- No conecte esta unidad a ninguna fuente externa de aire o gas, sólo use el compresor que viene con la máquina.
- No presurice el tanque vacío.
- Abra la tapa del tanque suavemente.
- No transportar mientras el equipo está presurizado.

## ANTES DE EMPEZAR

- Asegúrese que todos los conectores estén asegurados a la manguera.
- El gatillo de la pistola debe de estar en posición OFF.
- Ajuste la tapa al tanque antes de cerrarla.

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### LLENADO Y MEZCLA

- Para asegurar una presión de aire adecuada (espacio en la cabeza) en el tanque, sólo agregue medio galón de líquido al tanque.
- Asegúrese que la unidad esté en posición OFF (switch en el compresor) y que esté desconectado del enchufe.
- Desconecte la conexión del aire y remueva el tanque de la maleta para ser llenado.
- Mezcle todos los insecticidas etiqueta.
- Devuelva el tanque a la maleta, alinee las guías en la parte de abajo del tanque.



### PRESURIZACION DEL TANQUE

- Encienda el compresor presionando el switch ON/OFF.
- El compresor mantiene la presión en el tanque, se recicla on y off durante el uso normal.



## OPERACIÓN: Aire, Líquido, Aire + Líquido (nebulizando)

NIVEL ON: solo dispensa aire

NIVEL OFF: gatillo presionado =sólo líquido.


NIVEL ON: gatillo presionado= nebulización



**MUY IMPORTANTE:** Entre la aplicación de aire o líquido mueva el nivel de la válvula a la posición OFF. Esto cerrará el supridor de aire hacia la pistola y causa que la unidad del compresor se apague. Cuando se encienda de nuevo, el compresor automáticamente se encenderá. Si se requiere suplir aire continuamente y la válvula no está apagada (en off) deje el cobertor abierto para proporcionar ventilación apropiada.

### AJUSTE DE APLICACIÓN DE LÍQUIDO

Puede ajustar el ritmo de la aplicación del líquido ajustando el regulador que se encuentra en la caja. Dándole vuelta al regulador siguiendo las manillas del reloj o viceversa, puede ajustar la nebulización de una muy fina neblina ULV a una densa neblina dependiendo en que tipo de aplicación que es requerida.



### REMOCIÓN DE LA UNIDAD DE ASPERSION DE LA CAJA PARA APLICACIONES EN SITIO

Para hacer aplicaciones en sitio el sistema portátil puede de ser removido de la caja. Los tiempos de asperjado varían y pueden durar hasta 30 segundos si la válvula en la pistola está apagada entre aplicaciones. SUGERENCIA: si quiere extender el tiempo de asperjado solo llene su tanque aproximadamente ¼ con líquido, esto permitirá más espacio para el aire en el tanque.

### EL SISTEMA DE APLICACIÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA APLICAR:

- Aire solo para soplar insectos en refugios infestados.
- Líquido solo para aplicaciones dirigidas.
- Aire más líquido para aplicaciones espaciales.

### CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- Enjuague el tanque y la extensión con agua limpia.
- Inspeccione las mangueras que no estén muy usadas.
- Limpie el filtro de la pistola ocasionalmente.
- Proteja la punta de aplicación en uso.



### CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- Guarde la manguera cuándo no se esté usando.

ADVERTENCIA: No remueva la extensión de los puntos de la salida por ninguna razón. Si tiene problemas comunicarse a QUALITY PRODUCTS,INC al teléfono 260-8483.

SINTOMAS	SOLUCION
Tanque no sostiene presión	Asegurar que la tapa esta bien cerrada. Cerrar la tapa
Tanque no recibe presión	-Inspeccione manguera del compresor -Inspeccione el switch On/Off del compresor -Reemplace el compresor
Rocía solo aire, no líquidos o aerosoles	-El tanque está vacío, adicione insecticida -Cambie el nivel de la pistola a posición "ON" -Asegúrese que el filtro de la pistola esté limpio.

Valvula y extension de 18"



10 pies de manguera doble Caja de protección

Distribuido en Panamá por:



Teléfono: 250 8483 www.quaprosa.com  
quaprosa@quaprosa.com